

→ RAUMSPARENDE ROLLBLOC-KONSOLEN ...

ROLLBLOC-Konsolen CD 01/02

Doppelschwenkkonsole, Standardausführung

Maßoptionen möglich, mit Arretierung
Fest am Pressentisch montiert

Typliste

Tragkraft	Ausladung L	Anbauhöhe Konsolen A	Bestell-Code	Lieferbare X-Maße für maschinenseitigen Ausleger			Bohrmaße B	Konsolhöhe E
				200	300	400		
10 kN	800 mm	195 mm	CD01/0800 F 300	200	300	–	80	230
10 kN	1000 mm	245 mm	CD01/1000 F 300	–	300	400	130	280
	800 mm	245 mm	CD02/0800 F 300	200	300	–	130	280
20 kN	1000 mm	295 mm	CD02/1000 F 300	–	300	400	180	330
20 kN								

Ergänzende Bestell-Bezeichnung siehe Klappe S. 28 1 2

Bohrbild

Ruheposition Außen

Ruheposition Innen

Anbaumaße					
Ruheposition	Konsolen Ausladung L	Kleinster Abstand	Maß "X"		
			200	300	400
Außen	800	G	560	160	–
	1000	G	–	560	160
Innen	800	H	500	700	–
	1000	H	–	700	900



GÜTHLE

ROLLBLOC

DURCH ZWEITES SCHWENKLAGER UND WÄHLBARE AUSLEGERLÄNGE AN

EINZELSITUATIONEN ANPASSBAR

ROLLBLOC-Konsolen CD 04/06

Doppelschwenkkonsole, Standardausführung

Maßoptionen möglich, mit Arretierung
Fest am Pressentisch montiert

Typliste

Tragkraft	Ausladung L	Anbauhöhe Konsolen A	Bestell-Code	Lieferbare X-Maße für maschinenseitigen Ausleger	Bohrmaß B	Konsolhöhe E
40 kN	800 mm	345 mm	CD04/0800 F 250	250	315	400
40 kN	1000 mm	395 mm	CD04/1000 F 250	250 375	365	450
40 kN	1250 mm	445 mm	CD04/1250 F 375	375 500	415	500
	800 mm	445 mm	CD06/0800 F 250	250	415	500
60 kN	1000 mm	525 mm	CD06/1000 F 250	250 375	495	580
	1250 mm	625 mm	CD06/1250 F 375	375 500	595	680

60 kN
Ergänzende Bestell-Bezeichnung siehe Klappe S. 28 **1 2**

Bohrbild

G = 110
H = 110

Oberkante Tisch

150 180 210

B

M20 - 40 tief

Ø 16H8 - 20 tief (bei Montage)

Anbaumaße

Ruheposition	Konsolen Ausladung L	Kleinsten Abstand	Maß "X"		
			250	375	500
Außen	800	G	280	-	-
	1000	G	680	180	-
	1250	G	-	680	180
Innen	800	H	620	-	-
	1000	H	620	870	-
	1250	H	-	870	1120